

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТИП	Кол-во мембран	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ л/мин.	ДАВЛЕНИЕ бар	МОЩНОСТЬ л.с.	Об/мин	ВЕС кг.	РАЗМЕРЫ ДхВхШ мм.			Входная магистраль мм.	Выходная магистраль мм.
AR 320 bp Twin	8	321,2	20	16,8	550	58	464	412	632	ø 60	2 x ø 35
AR 370 bp Twin	8	371,5	20	17,3	550	58	464	412	632	ø 60	2 x ø 35
AR 500 bp Twin	12	489,4	20	23,6	550	75	497	487	697	2 x ø 50	2 x ø 35
AR 560 bp Twin	12	543,2	20	26,6	550	75	532	506	697	2 x ø 60	2 x ø 35



AR 320 bp Twin
AR 370 bp Twin



AR 500 bp Twin
AR 560 bp Twin

МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОМ

ООО "АгроВетСнаб" (495) 551-23-44 / 551-45-66 / 551-48-41



BP series