

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТИП	Кол-во мембран	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ л/мин.	ДАВЛЕНИЕ бар	МОЩНОСТЬ л.с.	Об\мин.	ВЕС кг.	РАЗМЕРЫ ДхВхШ мм.			Входная магистраль мм.	Выходная магистраль
AR 713	3	76,1	40	7,3	550	20,5	350	335	409	Ø 40	Ø 3/4"G(M)
AR 813	3	79,9	50	8,8	550	20,5	350	335	409	Ø 40	Ø 3/4"G(M)
AR 1064	4	108,5	50	13,1	550	23,5	348	375	409	Ø 40	Ø 3/4"G(M)
AR 903	3	91,9	50	9,1	550	30,8	378	386	427	Ø 40	Ø 3/4"G(M)
AR 1053	3	102,4	50	12,1	550	31,2	378	386	427	Ø 40	Ø 3/4"G(M)
AR 1203	3	115,8	50	13,6	550	31,2	378	386	427	Ø 40	Ø 3/4"G(M)
AR 1604	4	153	50	18,6	550	40	432	413	427	Ø 40	Ø 3/4"G(M)



AR 713
AR 813



AR 1064



AR 903



AR 1053



AR 1203



AR 1604

АНОДИРОВАННЫЕ МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ООО "АгроВетСнаб" (495) 551-23-44 / 551-45-66 / 551-48-41



AR series