

Luxor

Cod. 10415

| | | | |
|---|--|------|----------|
| Attacco a vite femm. Fem. connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Anschluss mit Schraubenmutter | | Inch | 1" 1/2 |
| Peso netto Net weight Poids net Peso neto Net gewicht | | kg | 1,2 |
| Dim. imb. per 8 irrigatori Size/pack. for 8 rainguns Dim./emb pour 8 arros. Dim./emb. para 8 aspers. Verpackungsausmaße für 8 Wasserbestäuber | | cm | 57x27x38 |



Irrigatore di media e piccola portata per medie pressioni a rotazione uniforme circolare e a settori di ampiezza variabile. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigitto regolabile ad interferenza fissa. La grande uniformità e dolcezza di pioggia lungo l'intera gittata lo rendono particolarmente adatto per l'irrigazione razionale di terreni a semina recente, di colture delicate in fase di germoglio, di ortaggi e di piante ornamentali. Grazie alla sua leggerezza e alla completa protezione dei suoi meccanismi si presta nel migliore dei modi per gli impianti mobili di qualsiasi dimensione.

Sprinkler of small and middle discharge for medium pressure systems, rotating at uniform speed over a full or part circle. It is equipped with interchangeable nozzles of different size and an adjustable jet-breaker, providing an uniform distribution of rain all over the irrigated area. The singular evenness and lighthness of watering make it particularly suitable for the irrigation of delicate plants, such as seedings, flowers and vegetables.

Arroseur à petit et moyen débit pour des installations à moyenne pression, à rotation uniforme circulaire et à secteur. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable à interférence fixe ou intermittente. La finesse et l'uniformité de précipitation sur toute la longueur du jet lui permettent d'arroser des terrains frais ensemencés, des cultures tendres, des légumes et des plantes ornementales. La maniabilité et la protection complète des mécanismes en font l'arroseur idéal pour toutes les installations mobiles.

Aspersor de pequena y media capacidad para medias presiones, con rotación uniforme circular y con sectores de extensión variable. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro que se puede reglar con interferencia fija o intermitente. La grande uniformidad y dulzura de lluvia a lo largo del chorro lo hacen especialmente apropiado para la irrigación racional de tierras con siembras jóvenes, de cultivos delicados listos para germinar, de hortalizas y plantas ornamentales, por su ligereza y la completa protección de sus mecanismos se conviene muy especialmente a las instalaciones móviles de cualquier dimensión.

Mitteldruck - Beregner mit mittlerer Tragweite. Funktioniert mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotierend entweder sektorweise oder Kreisbildend. Er hat einen speziellen regulierbaren Strahlbrecher. Geeignet um Keimlinge, Gemüesfelder und frisch besäte Felder zu beregnen. Mit diesem Beregner sind feste wie mobile Anlagen möglich.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 7 ± 20 mm

| U | | P | | G | | Q | | | O Dati relativi ad 1 irrigatore Values for a single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada rociador Technische Daten für Einzelberegner | |
|--|--------------|---|----------|--|------|--|-------------------|--------|---|--|
| Diametro ugello Nozzle diameter Diamètre de la bluse Diámetro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse | | Pressione Pressure Pression Presión Wasserdruck im Beregner | | Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite | | Portata Capacity Débit Capacidad Kapazität | | | S Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche | I Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde |
| mm | inch | kg/cm ² | lbs/inch | m | feet | l/min | m ³ /h | G.P.M. | m ² | mm/h |
| 10 | • 40 • 16 | 2.0 | 29 | 20,5 | 62 | 102 | 6,1 | 26,9 | 1319 | 4,6 |
| | | 3.0 | 44 | 23 | 72 | 124 | 7,4 | 32,8 | 1734 | 4,2 |
| | | 4.0 | 56 | 26 | 79 | 144 | 8,6 | 38,1 | 2122 | 4,0 |
| | | 5.0 | 70 | 28,5 | 87 | 165 | 9,8 | 43,6 | 2550 | 3,8 |
| 12 | • 47 • 16 | 2.0 | 29 | 21 | 64 | 127 | 7,6 | 48,1 | 1384 | 5,5 |
| | | 3.0 | 44 | 24 | 73 | 156 | 9,3 | 59,0 | 1808 | 5,2 |
| | | 4.0 | 56 | 27 | 82 | 180 | 10,8 | 68,1 | 2289 | 4,7 |
| | | 5.0 | 70 | 30 | 91 | 201 | 12,1 | 76,0 | 2826 | 4,3 |
| 14 | • 55 • 16 | 2.0 | 29 | 21,5 | 66 | 173 | 10,4 | 65,5 | 1451 | 7,1 |
| | | 3.0 | 44 | 26,5 | 81 | 212 | 12,7 | 80,2 | 2205 | 5,7 |
| | | 4.0 | 56 | 30,5 | 93 | 245 | 14,7 | 92,7 | 2920 | 5,0 |
| | | 5.0 | 70 | 33,5 | 102 | 274 | 16,4 | 104 | 3523 | 4,6 |
| 16 | • 63 • 16 | 2.0 | 29 | 22 | 67 | 225 | 13,5 | 85,2 | 1520 | 8,9 |
| | | 3.0 | 44 | 28,5 | 87 | 276 | 16,5 | 104 | 2550 | 6,5 |
| | | 4.0 | 56 | 31,5 | 96 | 319 | 19,1 | 121 | 3115 | 6,1 |
| | | 5.0 | 70 | 35,5 | 108 | 357 | 21,4 | 135 | 3957 | 5,4 |
| 18 | • 71 • 16 | 3.0 | 44 | 30 | 91 | 350 | 21,0 | 132 | 2826 | 7,4 |
| | | 4.0 | 56 | 33,5 | 102 | 405 | 24,3 | 153 | 3523 | 6,9 |
| | | 5.0 | 70 | 37 | 113 | 452 | 27,1 | 171 | 4298 | 6,3 |
| | | 6.0 | 85 | 38 | 115 | 496 | 29,8 | 188 | 4534 | 6,6 |

