



SN 101



SN 101 PUMP



Стандартная труба для химических составов на масляной основе



Высокопроизводительная труба для химических составов на водной основе



Технические характеристики

Swifog SN 101 (все версии)

Мощность

42,1кВ/57,3 л.с. (36,200ккал/час)

Топливный бак

Нержавеющая сталь

Давление подачи

Топливо

Потребление топлива

SN 101 M / SN 101 E

5,6л.

0,11 бар

обычный бензин

4,5 л/час

SN 101 Pump

21,3л.

0,11 бар

обычный бензин

4,5 л/час

Бак для химических составов

Ёмкость

Давление подачи

SN 101 M / SN 101 E

69л. (нерж. сталь)

0,35-0,40 бар (зависит от дозирующей форсунки)

SN 101 Pump

независимая

Зажигание

Swifog SN 101 M, ручной запуск

Swifog SN 101 E, автоматический пуск

Swifog SN 101 Pump, автоматический пуск

Электронное

8 батареек 1,5в. тип А

аккумуляторная батарея 12V/12Ач.

питание от бортовой сети автомобиля

Производительность

(замерено на воде)

SN 101 M / SN 101 E

SN 101 Pump

дозировочная форсунка	SN 101 M / SN 101 E	SN 101 Pump
1,3	32 л/час	1,1 30 л/час
1,6	50 л/час	1,2 35 л/час
1,9	67 л/час	1,4 48 л/час
2,2	82 л/час	1,7 69 л/час
3,0	110 л/час	1,9 81 л/час
4,0	120 л/час	2,0 86 л/час
		2,6 112 л/час
		3,0 119 л/час
		4,5 128 л/час

Вес

(пустой)

SN 101 M

41,0 кг.

SN 101 E

45,5 кг.

SN 101 Pump

38,5 кг.

Габариты

SN 101 M

SN 101 E

SN 101

Pump

177 x 63 x 56см.

177 x 58 x 56см.

177 x 56 x 50см.

Автоматическое отсечное устройство

Стандартно для всех версий модели Swinfog SN 101

**Стандартные аксессуары**
(для всех версий)

- труба для составов на масляной основе
- дозировочные форсунки SN 101 M / SN 101E 1,3/1,6/1,9 (форсунка 1,6 установлена)
- дозировочные форсунки SN 101 Pump 1,2/1,6/1,7 / 1,9 (форсунка 1,6 установлена)
- воронка для топлива
- воронка для химических составов
- набор инструментов
- шомпол для очистки
- комплект расходных элементов
- беруши (2 комплекта)
- инструкция по эксплуатации

для Swinfog SN 101 E

аккумуляторная батарея 12V/12Ач.
зарядное устройство

для Swinfog SN 101 Pump

-насос

Опции (по заказу)

(для всех версий)

Дозировочные форсунки

SN 101 M / SN 101 E	2,2 / 3,0 / 4,0
SN 101 Pump	1,1 / 1,4 / 2,0 / 3,0 / 4,5

Труба для составов на водной основе

применяется для оптимизации спектра капли

для Swinfog SN 101 Pump

Ёмкость для состава

нержавеющая сталь	69л.
полиэтилен	80л.
полиэтилен	150л.
полиэтилен	300л.
полиэтилен	500л.

Наш адрес: Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш. 11
Тел/Факс: (495) 551-48-41 | 551-45-66 | 551-23-44 | (916) 25-18-515
www.structura.ru / e-mail: zakaz@structura.ru

