

swingfog® High Performance Thermal Fog Generators

Made in Germany



SN 81



SN 81 PUMP



Бак для химических составов из нержавеющей стали, ёмкость 9л.
SWINFOG SN 81



Бак для химических составов из полиэтилена, ёмкость 10л.
SWINFOG SN 81 PE



Насос для подачи состава



Стандартная труба для химических составов на масляной основе



Высокопроизводительная труба для химических составов на водной основе

Технические характеристики

Swinfog SN 81 (все версии)

Мощность

37,4кВ/50,8 л.с. (32,200ккал/час)

Топливный бак

Нержавеющая сталь
Давление подачи
Топливо
Потребление топлива

4,5л.
0,11 бар
обычный бензин
4 л/час

Бак для химических составов

Ёмкость
Давление подачи

SN 81 SN 81 PE SN 81 Pump
9,0л. 10,0л. независимая
0,35-0,40 бар (зависит от дозирующей форсунки)

Зажигание

Электронное
4 батарейки 1,5в. тип А

Производительность (замерено на воде)

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| дозировочная форсунка | 1,0 | 23 л/час |
| дозировочная форсунка | 1,1 | 26 л/час |
| дозировочная форсунка | 1,2 | 31 л/час |
| дозировочная форсунка | 1,4 | 39 л/час |
| дозировочная форсунка | 1,7 | 52 л/час |
| дозировочная форсунка | 1,9 | 62 л/час |

Вес (пустой)

| | | |
|---------|----------|------------|
| SN 81 | SN 81 PE | SN 81 Pump |
| 14,6кг. | 14,5кг. | 21,5кг. |

Габариты

172 x 39 x 33см.

Автоматическое отсечное устройство

Версии Swinfog SN 81 и SN 81 PE могут дополнительно оснащаться устройством для автоматического прекращения подачи смеси

Версия SN 81 Pump стандартно оснащается отсечным устройством



Стандартные аксессуары (для всех версий)

- труба для составов на масляной основе
- дозировочные форсунки 1,2/1,4/1,7 (форсунка 1,4 установлена)
- воронка для топлива
- воронка для химических составов
- набор инструментов
- шомпол для очистки
- комплект расходных элементов
- беруши (2 комплекта)
- инструкция по эксплуатации

для Swinfog SN 81 Pump

- автоматическое отсечное устройство
- аккумуляторная батарея 12V/12Ач.
- насос
- зарядное устройство

Опции (по заказу)

(для всех версий)

Дозировочные форсунки

Труба для составов на водной основе

Глушитель

1,0/1,1/1,9

применяется для оптимизации спектра капли
все версии

для Swinfog SN 81 Pump

Ёмкость для состава

| | |
|-------------------|-------|
| нержавеющая сталь | 69л. |
| полиэтилен | 80л. |
| полиэтилен | 150л. |
| полиэтилен | 300л. |
| полиэтилен | 500л. |

Наш адрес: Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш. 11

Тел/Факс: (495) 551-48-41 | 551-45-66 | 551-23-44 | (916) 25-18-515

www.structura.ru / e-mail: zakaz@structura.ru

