

fontan[®]

ULV Cold Fogging Aerosol Applicators

Made in Germany



Fontan COMPACTSTAR

Баки для химических составов
15 литров 34 литра**Технические характеристики****Двигатель**Потребляемая мощность
Защита**Fontan COMPACTSTAR (обе версии)**1,1 кВт
Контактный прерыватель на главном выключателе**Компрессор**Объём производимого воздуха
Давление
Приводнеобслуживаемый, маслonaполненный
35 м³/час
0,35 бар
клиновой ремень**Вентилятор**

Объём производимого воздуха

осевой
4,850 м³/час**Перемешивание**

пневматическое, может быть отключено

УправлениеТаймер
Программирование
Перемешивание
Режим работы вентилятора
Продолжительность туманообразования
Промывка
Выключение
Диагностика неполадоккнопка Вкл./выкл.
опция
полуавтоматический
пневматическое, может быть отключено
постоянный от момента включения и до остановки
зависит от предварительно выбранной форсунки
ручная
автоматическое
- - - -**Режим распыления**

ULV (ультра малый объём)

Площадь покрытия

60 x 40 метров

**Производительность форсунок
(замерено на воде)**

| | |
|--------------|------------|
| форсунка 62 | 2,9 л./час |
| форсунка 68 | 3,3 л./час |
| форсунка 74 | 3,8 л./час |
| форсунка 92 | 5,7 л./час |
| форсунка 100 | 6,8 л./час |
| форсунка 120 | 8,7 л./час |

Напряжение сети

220-240в.

Габариты

65 x 40 x 84см.

Вес (сухой)34,6 кг.
(без бака для препарата)**Стандартные аксессуары**для всех типов
Бак для химических составов
Промывочная ёмкость
Дозировочные форсунки
(форсунка 74 установлена)
Воронкаопционально доступны 15 литров и 34 литра
полиэтилен 1 литр
62 / 68 / 74 / 92

Шестигранный ключ
Отвертка
Инструкция по эксплуатации

Аксессуары

Таймер
Бак для химических составов 15 или 34 литра

Наш адрес: Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш. 11
Тел/Факс: (495) 551-48-41 | 551-45-66 | 551-23-44 | (916) 25-18-515
www.structura.ru / e-mail: zakaz@structura.ru

