

# fontan® ULV Cold Fogging Aerosol Applicators

Made in Germany



STARLET standard



STARLET Stainless steel



6 литров.



Баки для химических составов  
11 литров.



34 литра

## Технические характеристики

### Двигатель

Потребляемая мощность  
Защита  
Турбина  
Объем производимого воздуха  
Давление  
Привод

## Fontan Starlet (обе версии)

1,5 кВт  
Контактный прерыватель на главном выключателе  
трёхступенчатая  
32 м³/час  
0,35 бар  
прямой

## Система распыления

Курковый пистолет

## Метод распыла

Может применяться как ULV (ультра малый объем) так и LV (малый объем)

## Производительность (замерено на воде)

	ULV	LV
дозировочная форсунка 30	0,8 л/час	1,8 л/час
дозировочная форсунка 45	1,7 л/час	3,8 л/час
дозировочная форсунка 58	2,3 л/час	6,0 л/час
дозировочная форсунка 62	2,6 л/час	7,0 л/час
дозировочная форсунка 68	3,0 л/час	8,1 л/час
дозировочная форсунка 74	3,5 л/час	9,3 л/час
дозировочная форсунка 84	4,1 л/час	11,8 л/час
дозировочная форсунка 92	4,8 л/час	13,8 л/час
дозировочная форсунка 100	5,5 л/час	17,4 л/час
дозировочная форсунка 120	7,3 л/час	28,2 л/час
без форсунки	10,8 л/час	50,0 л/час

## Напряжение сети

220-240в.

## Габариты

37 x 30 x 36см.

## Вес (без бака)

11кг.

## Бак для химических составов

полиэтилен  
ёмкость 6,3 / 11,3 / 34 литра

**Стандартные аксессуары**

дозировочные форсунки 62 / 68 / 74 / 92 (форсунка 74 установлена)  
-воронка для топлива  
-воронка для химических составов  
-шестигранный ключ  
-отвёртка  
-инструкция по эксплуатации

**Опции (по заказу)**

Дозировочные форсунки 30 / 45 / 58 / 84 / 100 / 120  
-удлинитель шланга 2 метра



**Наш адрес:** Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш. 11  
Тел/Факс: (495) 551-48-41 | 551-45-66 | 551-23-44 | (916) 25-18-515  
[www.structura.ru](http://www.structura.ru) / e-mail: [zakaz@structura.ru](mailto:zakaz@structura.ru)

