

fontan[®]

ULV Cold Fogging Aerosol Applicators

Made in Germany



Технические характеристики	Fontan TWINSTAR	
Двигатель		
Потребляемая мощность	1,5 кВт	
Защита	Контактный прерыватель на главном выключателе	
Компрессор	необслуживаемый, маслonaполненный	
Объём производимого воздуха	70 м³/час	
Давление	0,35 бар	
Привод	клиновой ремень	
Вентилятор		
Объём производимого воздуха	2 x 4,850 м³/час	
Перемешивание	может быть отключено с приводом от электродвигателя	
Управление	контрольная панель с микропроцессорным управлением	
Таймер	предварительный выбор времени включения (до 10 часов)	
Программирование	для всех функций	
Перемешивание	постоянное, программируемое, может быть отключено	
Режим работы вентилятора	постоянное в момент работы, программируемое	
Продолжительность туманообразования	зависит от предварительно выбранной форсунки	
Промывка	автоматическая, программируемая	
Выключение	автоматическое, программируемое	
Диагностика неполадок	код ошибки на дисплее	
Режим распыления	ULV (ультра малый объём)	
Площадь покрытия	120 x 40 метров	
Производительность форсунок (замерено на воде)	форсунка 62	5,8 л./час
	форсунка 68	6,6 л./час
	форсунка 74	7,6 л./час
	форсунка 92	11,4 л./час
	форсунка 100	13,6 л./час
	форсунка 120	17,4 л./час
Напряжение сети	380в.	
Габариты	115 x 86 x 162см.	
Вес (сухой)	96 кг. (без бака для препарата)	
Стандартные аксессуары		
для всех типов		
Бак для химических составов	34 литра с электрическим перемешивателем	
Промывочная ёмкость	полиэтилен 2,5 литра	
Дозировочные форсунки (форсунка 74 установлена)	62 / 68 / 74 / 92 (x 2)	
Воронка		

Шестигранный ключ
Отвертка
Инструкция по эксплуатации

Наш адрес: Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш. 11
Тел/Факс: (495) 551-48-41 | 551-45-66 | 551-23-44 | (916) 25-18-515
www.structura.ru / e-mail: zakaz@structura.ru

